

EAU STÉRILE APAISANTE

(GB)
STERILIZED WATER
calming and soothing

(NL)
GESTERILIZEERD WATER
kalmerend en verzachtend

(E)
AGUA ESTERILIZADA
calmante y suavizante

CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Aérosol 110 ml (4056)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	2,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	20,5 * 16 * 16
Nb total de produit par palette	4032 unités
Poids total palette (hors palette)	336 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 30

Réf.
4056



Photo non contractuelle

Aérosol
110 ml brut
(50 ml net)



Présentation

L'eau stérile apaisante RONT est particulièrement recommandée pour les brûlures superficielles du premier degré. Ce produit peut s'utiliser en complément après une première intervention. L'eau stérile RONT est reconnue pour ses propriétés apaisantes et anti-irritantes. Elle s'applique par pulvérisation sur la zone à traiter et soulage la douleur par un rafraîchissement cutané immédiat. Grâce à son diffuseur qui diffuse une brume apaisante, l'eau stérile Ront limite l'évolution de la brûlure du 1er degré : brûlures domestiques, solaires ou secondaires, suite à un acte médical (laser...). Produit très pratique à emporter dans les trousse de secours, idéal pour les secouristes, pour les soins médicaux et d'urgence. Petit format pratique adapté pour le rangement en armoires à pharmacie et en infirmerie. Idéal en l'absence de point d'eau à proximité.

- Brume d'eau stérile
- Rafraîchissant cutané

COMPOSITION : Aqua (water), nitrogen

MODE D'EMPLOI : Utiliser sur peau saine. Pulvériser sur la zone à refroidir

ATTENTION : Tenir hors de portée des enfants. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Procéder par de brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Ce produit est garanti contre tout vice de fabrication. Usage exclusivement professionnel.