



DEPUIS 30 ANS RONT LEADER INCONTESTÉ EST PRÉSENT DANS LA PLUPART DES TROUSSES DE SECOURS EUROPÉENNES.

## Présentation

L'eau gélifiée RONT s'applique sur toutes les peaux, adultes, enfants. Elle va d'abord apaiser ensuite soulager, hydrater puis diminuer les lésions légères. Le produit refroidit car il est particulièrement visqueux et thermiquement conducteur. Sa formule est simple et naturelle. Ne colle pas. Doit s'utiliser comme une crème, limite l'évolution de la brûlure en surface et en profondeur. Adaptée aussi pour les coups de soleil. Pour le traitement des brûlures légères ou pour la protection immédiate face à un risque de brûlure. Il remplira son office aussi bien face aux coups de soleil qu'aux abrasions. Ne cause pas d'irritation cutanée. Il ne contient ni huiles, ni graisses et une application sur le visage est sans danger. L'application de ce produit RONT ne saurait remplacer un traitement médical et un examen effectué par un personnel qualifié est vivement conseillé en cas de brûlure ou d'inhalation de fumées.

- Au pouvoir rafraichissant immédiat
- Apaise et stoppe l'étendue de la lésion
- Améliore l'hydratation de la surface cutanée
- Réduit la rougeur cutanée
- S'applique en fine couche de 4 à 5 mm sur la zone à hydrater
- Pour de petites brûlures, coups de soleil, abrasions
- Rafraîchit la peau et apaise la douleur
- Humidifie, ne colle pas

### COMPOSITION :

Aqua (Water), Glycerin, Chlorphenezin, Carbomer, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol

### MODE D'EMPLOI :

Appliquer sur l'endroit à traiter. Sa texture est étudiée pour fortement hydrater.

**PRÉCAUTIONS :** Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

## EAU GÉLIFIÉE

(GB)  
GELIFIED WATER

(NL)  
GEGELEERDE WATER

(E)  
AGUA GELIFICADA

### CONDITIONNEMENT :

RÉF.	Tube 50mL (4075)
Colisage	Carton de 24 pièces
Poids du colisage	3,000 kg
Dimension carton (lxhxp) en cm du colisage	25*13*19
Nb total de produit par palette	3456 unités
Poids total palette (hors palette)	360 kg
Dimension totale hors palette	80 * 120 * 80

### CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES :

RÉF.	TYPE	VOLUME	LARGEUR	HAUTEUR
23075	Sachet	5 ml	60 mm	80 mm
4075	Tube	50 ml	47 mm	126 mm



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

	Valeurs typiques	Unité
ÉPAISSEUR TOTALE SANS IMPRESSION	94 ± 9,4	μ
GRAMMAGE TOTAL SANS IMPRESSION	92,4 ± 9,24	g/m <sup>2</sup>
PLAGE DE SCELLAGE	120 - 170	°C
POINT DE RAMOLISSEMENT VICAT (PE)	98	°C
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU	40	g/m <sup>2</sup> /24h
PERMÉABILITÉ À L'OXYGÈNE	120	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24h